

# SISTEMAS DE FLEJADO CON PLÁSTICO

## Cyklop CMT 200

Para paquetes de peso medio/alto



## Herramienta con batería

- ✓ Hasta 2.000 N de fuerza de tensión
- ✓ Flejado simple con tensión de fleje media

## Datos técnicos: CMT 200

Peso:	3,3 kg (+ batería recargable 0,9 kg)	
Dimensiones:	375 x 130 x 140 mm	
Fuerza tensión:	400 – 2.000 N	
Sellado:	Por fricción	
Inserción fleje:	Fleje sobre fleje	

## Flejado

Tipo:	Poliéster (PET) y Polipropileno (PP)	
Dimensions:	Ancho	Grosor
PET:	12 mm	0,5 – 1,12 mm
PET:	16 mm	0,5 – 1,0 mm
PP:	12 – 16 mm	0,6 – 1,0 mm

## Datos técnicos: Batería

Batería NiCd:	14,4 V, 2,4 Ah HD (para alta capacidad y larga duración)
Tiempo de carga:	Aprox. 60-75 minutos (incl. descarga previa)
Ciclos de sellado por carga de batería:	100 - 200 dependiendo de la calidad del fleje, tensión y paquete
Fabricante:	Bosch

## Datos técnicos: Cargador (con función de descarga/carga automática)

Datos eléctricos:	100 – 240 V con enchufe EU o US
No. de cargas:	Hasta 2.000

## Opciones

Base de acero para proteger la superficie del desgaste.  
Soporte universal para flejado en un lugar fijo.  
Juego de protección del panel táctil  
Batería de NiMH.

## Ventajas

- Para paquetes de peso medio/alto:
- Operación con una sola mano
- Inserción de un fleje
- Panel táctil
- Protección batería
- Total movilidad y flexibilidad
- Ergonómica

## Equipamiento adicional

Sistema de flejado ES 600 o ES 600A, manual o con batería, preparado para un flejado ergonómico que protege la espalda al trabajar de pie.



ES 600 A